



DESINCRUSTADOR ADI-90

Agente limpiador

Para la limpieza de residuos de cemento, mortero, hormigón y eflorescencias en general.

Para la limpieza de cascarilla e incrustaciones de óxido de hierro.

Sobre superficies de: ladrillos, obra vista, suelos, máquinas, herramientas, etc.



ARDEX CEMENTO, S.A.
P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18
T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)
www.ardex.es - ardex@ardex.es

Empresa Certificada ISO 9001.

DESINCRUSTADOR ADI-90

Agente limpiador

Aplicaciones:

Limpieza de restos de hormigón, mortero y cemento.
Eliminación de residuos en embaldosados y pavimentos cerámicos.
Limpieza de muros y fachadas de piedra no caliza, cerámicas y ladrillos.
DESINCRUSTADOR ADI-90 no debe aplicarse sobre mármol, aluminio, ni acero galvanizado o inoxidable.

Propiedades:

Gran poder de limpieza.
Impregna y penetra fácilmente en las costras de residuos, disgregándolos y disolviéndolos fácilmente.
Prácticamente no ataca a las superficies de hierro, gracias a la acción de los tensioactivos pasivantes de su formulación.
Fácil eliminación del producto sobrante, una vez cumplida su función limpiadora; basta enjuagar con agua abundante.

Modo de empleo:

Dependiendo de los residuos a eliminar, el DESINCRUSTADOR ADI-90 puede aplicarse en forma concentrada, o bien diluyéndolo al 50% con agua, o incluso, en casos en que el ataque deba ser ligero, mezclando 1 parte de DESINCRUSTADOR ADI-90 con 3 partes de agua.

Para la limpieza de residuos en piezas grandes, aplicar el DESINCRUSTADOR ADI-90 con cepillo de pelo sintético (plástico), procurando empapar bien para favorecer el ataque. En cualquier caso tras la disolución de los restos y suciedades, enjuagar con agua abundante para eliminar el DESINCRUSTADOR ADI-90 residual.

NOTA: Cuando se trate de eliminar sales o eflorescencias en el ladrillo cara vista:

- 1º. Se deberá mojar el soporte y posteriormente aplicar el DESINCRUSTADOR ADI-90. Seguidamente se procederá a una limpieza profunda con agua.
- 2º. Si se deseara la impermeabilización de dicho ladrillo, se realizará con nuestro producto PROTECER I-10 (Ver Ficha Técnica).

Precauciones:

Debido a su carácter corrosivo, es aconsejable adoptar las debidas precauciones en el trabajo con DESINCRUSTADOR ADI-90: usar guantes y evitar el contacto directo con la piel.

Dado el efecto ácido del producto y en el caso de entrar en contacto con zonas sensibles del cuerpo: ojos, fosas nasales, etc., lavar con agua abundante y jabón si fuera preciso. En caso de ingestión, acudir urgentemente al médico.

Los vapores que desprende el producto pueden corroer los metales cercanos, aplicar siempre en lugares bien ventilados y evitando la presencia de elementos metálicos.

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Aspecto:	Líquido de color amarillento
Densidad:	Aprox. 1.1 Kg/L.
Viscosidad:	5 cPs
Solubilidad en agua:	Total.
Presentación:	Envases de plástico de 2, 5 y 25 Kg.
Almacenaje:	Aprox. 12 meses en su envase original cerrado y al abrigo de la intemperie.

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.